



## 特長

- 小形・軽量で取扱いに便利です。
- コイルは樹脂でモールドされているので、耐湿、耐久性にすぐれています。
- 検定品は普通電力量計と組合せて検定を受けることができます。  
※検定品がご入用の場合は、検定品のご指定と定格周波数をお知らせください。

## 用途

一般計器用

## この製品のお問い合わせ

FAXでのお問い合わせ：03-3443-0265

カタログダウンロード

[カタログのダウンロード \(215KB\)](#)

## 仕様

形名 ※1	定格一次電圧 (V)	定格二次電圧 (V)	定格負担 (VA)	確度階級 (級)	定格周波数 (Hz)	VTヒューズ	最高電圧 (V)	検定	制限負荷 (VA) ※2	質量 (kg)
EF3-50F	3300	110	50	1.0	50・60 共用	7.2/3.6kV 1A 40kA	3450	可 不可	200	9.3
EF3-100F			100							
EF3-200F			200							
									350	11.7

※1 ヒューズなしの場合は、形名の最後のFがなくなります。

※2 制限負荷における誤差は、マイナス5%以下です。

## 外形図 (クリックで拡大)

形名	A	B	C	D
EF3-50F	130	110	75	105
EF3-100F				
EF3-200F	145	125	90	120

