

計器用変圧器

樹脂モールド

6600V以下

EF3-50F, EF3-100F, EF3-200F
EF6-50F, EF6-100F, EF6-200F

用途： 一般計器用

特長

- 小形・軽量で取扱いに便利です。
- コイルは樹脂でモールドされているので、耐湿、耐久性にすぐれています。
- 検定品は普通電力量計と組み合わせて検定を受けることができます。



仕様

形名	定格一次電圧 (V)	定格二次電圧 (V)	定格負担 (VA)	確度階級 (級)	定格周波数 (Hz)	VTヒューズ	最高電圧 (V)	検定	制限負荷 (VA)	質量 (kg)
EF3-50F	3300	110	50	1.0	50・60 共用	7.2/3.6kV 1A 40kA	3450	可	200	9.3
EF3-100F			100					不可		
EF3-200F			200					不可	350	11.7
EF6-50F	6600	110	50	1.0	50・60 共用	7.2/3.6kV 1A 40kA	6900	可	200	9.3
EF6-100F			100					不可		
EF6-200F			200					不可	350	11.7

- (注) 1. ヒューズなしの場合は、形名の最後のFがなくなります。
2. 検定品をご入用の場合は、検定品のご指定と定格周波数をお知らせください。
3. 制限負荷における誤差はマイナス5%以下です。

外形寸法 (単位: mm)

- EF3-50F, EF3-100F, EF3-200F,
EF6-50F, EF6-100F, EF6-200F

形名	A	B	C	D
EF3-50F	130	110	75	105
EF3-100F	130	110	75	105
EF3-200F	145	125	90	120
EF6-50F	130	110	75	105
EF6-100F	130	110	75	105
EF6-200F	145	125	90	120

