

EF6-25、EF6-25F、EF6-50、EF6-50F、 EF6-100、EF6-100F、EF6-200、EF6- 200F



特長

- 小形・軽量で取扱いに便利です。
- コイルは樹脂でモールドされているので、耐湿、耐久性にすぐれています。
- 検定品は普通電力量計と組合せて検定を受けることができます。
※検定品をご入用の場合は、検定品のご指定と定格周波数をお知らせください。

用途

一般計器用、検定対応用

各種お問い合わせ

FAXでのお問い合わせ：03-3443-0265

カタログダウンロード

カタログのダウンロード (1,063KB)

仕様

形名 ※1	定格 一次 電圧 (V)	定格 二次 電圧 (V)	定格 負担 (VA)	確度 階級 (級)	定格 周波数 (Hz)	VTヒューズ	最高 電圧 (V)	検定	制限 負荷 (VA) ※2	質量 (kg)
EF6-50F	6600	110	50	1.0	50・60 共用	7.2/3.6kV 1A 40kA	6900	可	200	9.3

※1 ヒューズなしの場合は、形名の最後のFがなくなります。

※2 制限負荷における誤差は、マイナス5%以下です。

外形図

●EF6-25、EF6-25F、EF6-50、EF6-50F、 EF6-100、EF6-100F、EF6-200、EF6-200F

形名	A	B	C	D
EF6-25, EF6-25F	130	110	75	105
EF6-50, EF6-50F				
EF6-100, EF6-100F				
EF6-200, EF6-200F	145	125	90	120

