集中自動検針システムⅡ

MR64R ＜販売完了品＞

MR64R

特長

小規模検針装置の決定版
小規模検針装置のポイントは、小型、低コスト、そして使いやすさ。MR64Rは、それらの特長を活かし、検針・請求業務の効率化に貢献します。

- 小規模検針に最適なオールインワン
- 本体前面での設定・検針表示・印字はさらなるのこと、LAN接続も可ス ぽ、専用パソコンソフトで検針可能

各種お問い合わせ

FAXでのお問い合わせ：03-3443-0265

カタログダウンロード

カタログのダウンロード（813KB）

集中自動検針システム総合カタログ（1,651KB）

仕様書ダウンロード

MR64R（1,250KB）

各種機能

小さい設置スペース、そして１カ所で検針が完結します。

BEFORE

電力量計やガスメーター、水道メーターなど、それぞれの場所で目視をしにまた、すべてを集計します。

AFTER

電力量計やガスメーター、水道メーターなど、すべてを一括集計・検針できます。



プリンタ内蔵だから単体でも使える。シンプルな操作で、わかりやすく使いやすい。

小規模検針装置に最適です。小型ですが、普通紙に印刷出来る確認できるのはもちろんのこと、プリンタでの印刷も可能です。

さらにLAN接続で、もっと便利で快適に。

本体の操作スイッチや内蔵プリンタを使って単独での設定や簡易請求書などの印刷はもちろんのこと、LAN接続を行えば、遠方のパソコンからも各種設定や請求書の印刷が可能です。

内蔵プリンタ印字例／出力データ例

本体内蔵プリンタからの印字例

本体内蔵プリンタから「検針データ」をはじめ、「使用量チェック」や「簡易請求書」等の印字ができます。



USBメモリでデータの取得・管理ができる

プリンタからの印字のほかにCSV形式でデータを出力し、CSVソフトファイルで検針データを取得することが可能です。

検針データ



ポイントNo.、ごとに上記データが取得できます。

日報データ

一日分毎日のファイルが作成されます。
印刷は①～②ごとのメーターポイント No.01 ～ 64 の個別履歴データが記録されます。
30 ごとの使用量をお使とする場合は、直ぱ式情報収集ソフトをご利用ください。

仕様

項　目		仕　様
型　名		MR64R
入　力	接続計量器	パルス発信装置付計量器 （電力量計、水道メーター、ガスメーター、検知器など）
	取付台数	64台
	パルス入力	無電圧ａ接点またオープンコレクタ入力　DC12V　6mA 発信電源：12V（単位パルス）　ｎ＝１,０,１,２ 例：100リットル/パルス、1m³/パルス、1kWh/パルス、10kWh/パルス パルス幅　短パルス：30msec以上　または長パルス：1sec以上 パルス間隔　短パルス：40msec以上　または長パルス：2sec以上
	パルス入力線	CVVS　1.25sq×2C（メーター、最高距離100m
出　力	接点	1点（AC電源停電、メモリ構築用電池異常、ウォッチドッグタイマ異常） 無電圧１ａ接点　AC125V／DC30V　0.4A（抵抗負荷）
	ＵＳＢ	USBメモリ形接続
通　信	LAN(Ethernet)	10BASE-T（10Mbps）　／100BASE-TX（100Mbps）
表　示	発光表示	4.3インチTFTカラー液晶　480×272ドット
	LED表示	電源LED（赤）1個　通信異常LED（赤、橙）各1個
印　字	方式	10桁ワークプリンタ 用紙：幅76mm　最大5inch巻
	内容	設定データ、検針データ　印字データ　など
時計機能	時　計	水晶発振式月差カレンダ、月差±30秒
	検針動作	日検針
	データ保存、検針動作	設定・測定データ：約2000時間　検針動作結果：約2000時間
電　源		AC100V±10%　50/60Hz共用
消費電力		50VA以下
使　用		0環境他
動作環境		温度：0～50℃、湿度：85%以下（結露なきこと） プリンタ印字時温度：5～45℃
クラウド型検針サービス		MSE不可
外形寸法		400（W）×300（H）×120（D）mm プリンタ突起部含まず
質量		約12kg
設置方法		壁掛形
塗装色		マンセル1.5Y9/1　ギンサ
交換部品	印刷用感熱紙	3年程度を目安に交換推奨
	検針動作確認用電池	10年程度を目安に交換推奨

外形図