

タイムスイッチ

電子式（パネル取付形） 制御周期：週間（曜日選択） 30A・ソーラー・2回路

TYE-2WSC、TYE-2WDSC <販売完了品>



TYE-2WSC

特長

- 独立2回路出力
2回路の出力は独立形で、1台で2パターンの制御が可能です。
- 制御内容の確認が可能
- 自動復帰機能
- 接点容量はシリーズ最大の30A
(AC250V,抵抗負荷)

この製品のお問い合わせ

FAXでのお問い合わせ：03-3443-0265

カタログダウンロード

カタログのダウンロード (344KB)

仕様書ダウンロード

TYE-2WSC (ファイルサイズ: 177KB)

TYE-2WDSC (ファイルサイズ: 169KB)

仕様

形名		TYE-2WSC	TYE-2WDSC	
制御種類		ソーラー制御	ソーラー制御+24時間制御	
制御周期		週間		
電源	定格電圧	AC100-200V共用 (AC80V~240V)		
	周波数	50/60Hz共用		
時計部	時刻表示	24時間制 (0時00分~23時59分)		
	精度	月差±15秒以内 (周囲温度25℃において)		
設定	動作数	最大2動作 (日没「入」,夜間定時「切」,早朝定時「入」,日出「切」)		
	カレンダー・時計	月、日、曜日、時、分		
	使用地区	全国10地区より1地区を選択		
	調整時間	日没・日出時刻に対してそれぞれ±90分		
	定時制御	夜間定時「切」、早朝定時「入」各1回		
	設定単位	1分		
	最小設定間隔	1分		
出力	出力回路数	独立2回路		
	出力方式	単極単投 \swarrow/\searrow ×2 別回路(無電圧)		
	接点容量	抵抗負荷	AC250V 30A以内 DC30V 30A以内	
		誘導負荷	AC250V 10A以内 (COSφ=0.7以上)	
停電補償	10年間			
使用温度範囲	-10℃~+50℃			
使用湿度範囲	35~85%以下(結露、氷結しないこと)			
質量	約790g			
外形寸法(mm)	96(W)×156(H)×80(D)			
取付方法	パネル取付・表面取付共用			
標準価格(外税)	49,300円			

<タイムスイッチの寿命について>

当社タイムスイッチの寿命は、おおよそ次の通りです。●接点開閉回数：約20,000回、●使用年数：約5年
上記のいずれかに達した場合は、新品に交換されることをおすすめします。

外形図

