

タイムスイッチ

電子式（協約取付） 制御周期：24時間 5A・2回路

TYE-2D、TYE-2WD <販売完了品>



TYE-2D

特長

- 独立2回路出力
2回路の出力は独立形で、1台で2種類の制御が可能です。
- パルス出力やサイクル制御(繰り返し制御)が可能<TYE-2D>
- 自動復帰機能

この製品のお問い合わせ

FAXでのお問い合わせ：03-3443-0265

カタログダウンロード

[カタログのダウンロード \(1.14MB\)](#)

仕様書ダウンロード

[TYE-2D \(ファイルサイズ：178KB\)](#)
[TYE-2WD \(ファイルサイズ：172KB\)](#)

仕様

形名		TYE-2D	TYE-2WD
制御種類		24時間制御	
制御周期		24時間	週間
電源	定格電圧	AC100-200V共用 (AC80V~240V)	
	周波数 消費電力	50/60Hz共用 AC100V 1.5VA以下、AC200V 5VA以下	
時計部	時刻表示	24時間制 (0時00分~23時59分)	
	精度	月差±15秒以内 (周囲温度25℃において)	
設定	動作数	2回路合計最大20動作(「入」「切」組合せ)	
	カレンダー・時計	曜日、時、分	
	設定単位	1分 (サイクル1~90分, パルス1~90秒)	1分
	最小設定間隔	1分	1分
	パルス出力	有(1~90秒)	-
出力	サイクル制御	有 (ON,OFF時間各1~90分)	-
	出力回路数	独立2回路	
	出力方式	単極単投 $\times 2$ 別回路(無電圧)	
接点容量		AC250V 5A以内(抵抗負荷)	
停電補償		10年間	
使用温度範囲		-10℃~+50℃	
使用湿度範囲		35~85%以下(結露、氷結しないこと)	
質量		約270g	
外形寸法(mm)		74.5(W)×99(H)×75 (D)	
取付方法		協約形取付・DINレール取付共用	
標準価格(外税)		16,100円	18,000円

<タイムスイッチの寿命について>

当社タイムスイッチの寿命は、おおよそ次の通りです。●接点開閉回数：約20,000回、●使用年数：約5年
上記のいずれかに達した場合は、新品に交換されることをおすすめします。

外形図

