

タイムスイッチ

電子式(協約取付) 制御周期: 24時間 15A・1回路

**TYE3-1D、TYE3-1DK <販売完了品>**



TYE3-1D

### 特長

- 無通電状態でも設定が可能
- 自動復帰機能
- 操作性が向上
- 夏時間制(サマータイム)対応

この製品のお問い合わせ

FAXでのお問い合わせ: 03-3443-0265

カタログダウンロード

[カタログのダウンロード \(872KB\)](#)

仕様書ダウンロード

[TYE3-1D、TYE3-1DK \(ファイルサイズ: 121KB\)](#)

### 仕様

形名		TYE3-1D	TYE3-1DK
制御種類		24時間制御	
制御周期		24時間	
電源	定格電圧	AC100-200V共用 (AC80V~240V)	
	周波数	50/60Hz共用	
時計部	消費電力 時刻表示	2W以下 24時間制 (0時00分~23時59分)	
	精度	電源周波数に依存	
設定	動作数	最大10動作(「入」「切」組合せ)	
	カレンダー・時計	時、分	
	設定単位	1分	
	最小設定間隔	1分	
出力	出力回路数	1回路	
	出力方式	単極双投 別回路(無電圧)	単極双投 同一回路(有電圧)
	接点容量	AC250V 15A以内(抵抗負荷)	
停電補償		5年間	
使用温度範囲		-10℃~+50℃	
使用湿度範囲		85%以下(結露、氷結しないこと)	
質量		約200g	
外形寸法(mm)		50(W)×100(H)×75(D)	
取付方法		協約形取付・DINレール取付共用	
標準価格(外税)		11,700円	

<タイムスイッチの寿命について>

当社タイムスイッチの寿命は、おおよそ次の通りです。●接点開閉回数: 約20,000回、●使用年数: 約5年  
上記のいずれかに達した場合は、新品に交換されることをおすすめします。

### 外形図

