

タイムスイッチ

電子式(協約取付) 制御周期:週間 5A・1回路

## TYE-1WD、TYE-1WDK <販売完了品>



TYE-1WD

### 特長

- 自動復帰機能
  - 週間単位のプログラム制御
- 毎日同じ、または毎日異なる(ただし4種類)プログラムの制御ができます。

### この製品のお問い合わせ

FAXでのお問い合わせ:03-3443-0265

カタログダウンロード

カタログのダウンロード(1131KB)

仕様書ダウンロード

TYE-1WD、TYE-1WDK(ファイルサイズ:174KB)

### 仕様

形名		TYE-1WD	TYE-1WDK
制御種類		24時間制御	
制御周期		週間	
定格	定格電圧	AC100-200V共用(AC80V~240V)	
	消費電力	AC100V 0.6VA以下、AC200V 2.5VA以下	
時計部	時刻表示	24時間制(0時00分~23時59分)	
	精度	月差±15秒以内(周囲温度25℃において)	
設定	動作数	最大7動作(「入」「切」組合せ)	
	カレンダー・時計	曜日、時、分	
	設定単位	1分	
	最小設定間隔	1分	
出力	出力回路数	1回路	
	出力方式	単極双投 別回路(無電圧)	単極双投 同一回路(有電圧)
	接点容量	AC250V 5A以内(抵抗負荷)	
停電補償		10年間	
使用温度範囲		-10℃~+50℃	
使用湿度範囲		85%以下(結露、氷結しないこと)	
質量		約180g	
外形寸法(mm)		50(W)×99(H)×75(D)	
取付方法		協約形取付・DINレール取付共用	
標準価格(外税)		12,700円	

#### <タイムスイッチの寿命について>

当社タイムスイッチの寿命は、おおよそ次の通りです。●接点開閉回数:約20,000回、●使用年数:約5年  
上記のいずれかに達した場合は、新品に交換されることをおすすめします。

### 外形図

