

電力量計

誘導形電力量計 K9形発信装置付 普通級 三相3線式

A36A-K9、A36A-K9V <販売完了品>



特長

- 集中検針装置などの計量システム用の電力量計として最適です。
- 停電時も誤作動しにくい構造です。
- 計量法およびJIS規格に準拠しています。
- 日本電気計器検定所の型式承認を取得しています。

この製品のお問い合わせ

FAXでのお問い合わせ：03-3443-0265

カタログダウンロード

カタログのダウンロード (398KB)

仕様書ダウンロード

- A36A-K9 120A (ファイルサイズ：185KB)
- A36A-K9 30A (ファイルサイズ：184KB)
- A36A-K9 /5A (ファイルサイズ：652KB)
- A36A-K9V /5A (ファイルサイズ：666KB)

仕様

|         |           |          |              |           |
|---------|-----------|----------|--------------|-----------|
| 相線式     | 三相3線式     |          |              |           |
| 形状      | 表面形       |          |              | 埋込形       |
| 形名      | A36A-K9   |          |              | A36A-K9V  |
| 取付・接続方式 | 表面取付・表面接続 |          |              | 埋込取付・背面接続 |
| 型式承認番号  | 第1841-3号  | 第2035-3号 | 第2151-4号     | 第2151-5号  |
| 定格電圧(V) | 100、200   |          | /110、100、200 |           |
| 定格電流(A) | 30        | 120      | /5           | /5        |

※発信装置の仕様はこちらをご参照ください。

外形図 (クリックで拡大)

