

タイムスイッチ

電子式（協約取付） 制御周期：24時間 5A・1回路

TYE2-1D、TYE2-1DK <販売完了品>



TYE2-1D

### 特長

- 無通電状態でも設定が可能
- 自動復帰機能
- 操作性が向上
- 夏時間制(サマータイム)対応

この製品のお問い合わせ

FAXでのお問い合わせ：03-3443-0265

カタログダウンロード

[カタログのダウンロード \(1138KB\)](#)

仕様書ダウンロード

[TYE2-1D、TYE2-1DK \(ファイルサイズ：128KB\)](#)

### 仕様

形名	TYE2-1D	TYE2-1DK
制御種類	24時間制御	
電源	制御周期	24時間 AC100V~200V共用 (AC100V・V~240V)
	周波数	50/60Hz共用
	消費電力	AC100V 0.3W以下、AC200V 1W以下
時計部	時刻表示	24時間制 (0時00分~23時59分)
	精度	月差±15秒以内 (周囲温度25℃において)
設定	動作数	最大10動作(「入」「切」組合せ)
	カレンダー・時計	時、分
	設定単位	1分
	最小設定間隔	1分
出力	出力回路数	1回路
	出力方式	単極双投 別回路(無電圧) / 単極双投 同一回路(有電圧)
	接点容量	AC250V 5A以内(抵抗負荷)
停電補償	5年間	
使用温度範囲	-10℃~+50℃	
使用湿度範囲	85%以下(結露、氷結しないこと)	
質量	約180g	
外形寸法(mm)	50(W)×100(H)×75(D)	
取付方法	協約形取付・DINレール取付共用	
標準価格(外税)	11,000円	

<タイムスイッチの寿命について>

当社タイムスイッチの寿命は、おおよそ次の通りです。●接点開閉回数：約20,000回、●使用年数：約5年  
上記のいずれかに達した場合は、新品に交換されることをおすすめします。

### 外形図

