

タイムスイッチ

電子式（パネル取付形） 制御周期：24時間／週間（曜日選択） 15A・ソーラー・1回路

TYE-1SB、TYE-1SBK、TYE-1WSB、TYE-1WSBK

<販売完了品>



TYE-1SB

特長

- 接点容量はAC250V 15A(抵抗負荷)
- 制御内容の確認が可能
- 自動復帰機能

この製品のお問い合わせ

FAXでのお問い合わせ：03-3443-0265

カタログダウンロード

カタログのダウンロード (549KB)

仕様書ダウンロード

TYE-1SB、TYE-1SBK (ファイルサイズ:173KB)

TYE-1WSB、TYE-1WSBK (ファイルサイズ:174KB)

仕様

形名	TYE-1SB	TYE-1SBK	TYE-1WSB	TYE-1WSBK
制御種類	ソーラー制御			
制御周期	24時間		週間(曜日選択)	
電源	周波数 50/60Hz共用			
	消費電力 AC100V 0.8VA以下、AC200V 3VA以下			
時計部	時刻表示 24時間制(0時00分～23時59分)			
	精度 月差±15秒以内(周囲温度25℃において)			
設定	動作数 最大2動作 (日没「入」、夜間定時「切」、早朝定時「入」、日出「切」)			
	カレンダー・時計 月、日、時、分		月、日、曜日、時、分	
	使用地区 全国10地区より1地区を選択			
	調整時間 日没・日出時刻に対してそれぞれ±90分			
	定時制御 夜間定時「切」、早朝定時「入」各1回			
	設定単位 1分			
	最小設定間隔 1分			
出力	出力回路数 1回路			
	出力方式 単極双投別回路(無電圧)	単極双投同一回路(有電圧)	単極双投別回路(無電圧)	単極双投同一回路(有電圧)
	接点容量 AC250V 15A以内(抵抗負荷)			
停電補償	10年間			
使用温度範囲	-10℃～+50℃			
使用湿度範囲	35～85%以下(結露、結露しないこと)			
質量	約400g			
外形寸法(mm)	96(W)×120(H)×80(D)			
取付方法	パネル取付・表面取付共用			
標準価格(外税)	34,500円		38,000円	

<タイムスイッチの寿命について>

当社タイムスイッチの寿命は、おおよそ次の通りです。●接点開閉回数：約20,000回、●使用年数：約5年
上記のいずれかに達した場合は、新品に交換されることをおすすめします。

外形図

