

タイムスイッチ

電子式（協約取付） 制御周期：週間（曜日選択） 5A・ソーラー・2回路

TYE2-2WS/DA <販売完了品>



TYE2-2WS/DA

特長

- 1台2役
ソーラー制御を2回路内蔵。うち回路2は24時間制御へ、ご購入後の切替も可能です。
- 無通電状態でも設定ができます。
- カレンダー
年・月・日を入力するだけで曜日の設定が不要です。また、閏年補正機能により、いつでも正しい日にちを表示します。
- 操作性が向上
- 夏時間制(サマータイム)対応

この製品のお問い合わせ

FAXでのお問い合わせ：03-3443-0265

カタログダウンロード

カタログのダウンロード (1184KB)

仕様書ダウンロード

TYE2-2WS/DA (ファイルサイズ：136KB)

仕様

形名	TYE2-2WS/DA	
制御種類	ソーラー制御 またはソーラー制御+24時間制御	
制御周期	週間(曜日選択)	
電源	定格電圧 周波数	AC100-200V共用 (AC80V~240V) 50/60Hz共用
	消費電力	AC200V 1W以下
時計部	時刻表示	24時間制 (0時00分~23時59分)
	精度	月差±15秒以内(周囲温度25℃において)
設定	動作数	各回路最大2動作 (日没「入」,夜間定時「切」, 早朝定時「入」,日出「切」) または24時間制御時 1回路最大10動作(「入」「切」組合せ)
	カレンダー・時計	年、月、日、時、分(曜日は設定不要)
	使用地区	全国10地区より1地区を選択
	調整時間	日没・日出時刻に対してそれぞれ±99分
	定時制御	夜間定時「切」、早朝定時「入」各1回
	設定単位	1分
	最小設定間隔	1分
	出力	出力回路数
出力方式		単極双投 ϕ × 2 別回路(無電圧)
接点容量		AC250V 5A以内(抵抗負荷)
停電補償	5年間	
使用温度範囲	-10℃~+50℃	
使用湿度範囲	85%以下(結露、氷結しないこと)	
質量	約180g	
外形寸法(mm)	50(W)×100(H)×75(D)	
取付方法	協約形取付・DINレール取付共用	
標準価格(外税)	23,800円	

<タイムスイッチの寿命について>

当社タイムスイッチの寿命は、おおよそ次の通りです。●接点開閉回数：約20,000回、●使用年数：約5年
上記のいずれかに達した場合は、新品に交換されることをおすすめします。

外形図

