製品名	WHS104(電力)無線端末	WHS103(水道)無線端末
形名	WB08300	WB08200
処理台数	1点	
送受信周波数	920.6MHzZ～928.0MHz	
外部接続条件	カレントループ（フォトカプラによる接続）	
電源	内蔵電池 DC3.0V	
電池寿命	約10年 ※試算条件は月2回の無線通信時	
寸法(mm)	80.5（W）×47.0（D）×126.5（H）	114.0（W）×47.0（D）×126.5（H）
質量	420g以下	
動作保証温度	-20℃～+55℃	
防水性能	IP×7準拠（一時的な水没に対し影響を受けない）	
その他	20時～8時までは省電力モード ※外部との通信不可	

製品名	WHS102 変換機
形名	WB08100
電源	電池電圧2.4V（公称値1.2V 単3ニッケル蓄電池×2本）
動作温度湿度範囲	-10℃～+50℃ 5～80%（結露なきこと）
保存温度湿度範囲	-10℃～+60℃ 5～80%（結露なきこと）
動作時間	満充電から10時間程度
無線子機通信	特定小電力無線920MHz帯
保護等級	IP4x
寸法(mm)	ケース69（W）×28（D）×115（H）（突起部を除く）
質量	200g以下

製造元：大崎データテック株式会社

関連機器

パルス発信装置付電力量計（電子式電力量計）

製品名	コンパクトEM（単独計器）	コンパクトEM（変成器付計器）	E-FM（単独計器/変成器付計器）	埋込形（変成器付計器）
外観	（単相3線式 120A）	（三相3線式 /5A）	（単相3線式 60A）	（三相3線式 /5A）
相線式	単相２線式、単相３線式 三相３線式	単相２線式、単相３線式 三相３線式	単相２線式、単相３線式 三相３線式、三相４線式	単相２線式、単相３線式 三相３線式、三相４線式

カレントループ通信機能付電力量計（電子式電力量計）

製品名	コンパクトEM（単独計器）	コンパクトEM（変成器付計器）	E-FM（単独計器/変成器付計器）	埋込形（変成器付計器）
外観	（単相3線式 120A）	（三相3線式 /5A）	（単相3線式 60A）	（単相3線式 /5A）
相線式	単相２線式、単相３線式 三相３線式	単相２線式、単相３線式 三相３線式	単相２線式、単相３線式 三相３線式、三相４線式	単相２線式、単相３線式 三相３線式、三相４線式

通信機能付電力量計（電子式電力量計）

製品名	スマートメーター（単独計器）	スマートメーター（変成器付計器）
外観	（単相3線式 60A）	（単相3線式/5A）
入力方式	無線、PLC（電力線）	無線、PLC（電力線）
相線式	単相２線式、単相３線式 三相３線式	単相３線式 三相３線式

らくらく検針用スマートメーター

製品名	スマートメーター（単独計器）	スマートメーター（変成器付計器）
外観	（単相3線式 60A）	（単相3線式/5A）
入力方式	無線（LTE-M）	無線（LTE-M）
相線式	単相２線式、単相３線式 三相３線式	単相３線式 三相３線式

各検針装置との対応表

	MR64C	MU-DM3	LTE端末器	ハンディ検針
発信装置付電力量計	◎	◎	―	―
通信機能付電力量計	◎	◎	◎	◎